

PRODUKTKATALOG
FORDONSKEMIKALIER

Arom-dekor
KEMI AB



Välkommen till Arom-dekor Kemi AB

Arom-dekor Kemi är en av de ledande leverantörerna i Norden av AdBlue®, spolarvätska, glykol och kemikalier för fordonsvård. Arom-dekor Kemi erbjuder även ett brett sortiment av specialkemikalier för olika ändamål.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AdBlue®	3 - 7
Spolarvätska	8 - 9
Glykol	10 - 13
Kallavfettning	14 - 15
Avfettning och tvätt	16 - 19
Övriga produkter	20 - 25
Rätt avfettning och snabbguide	26 - 27

Alltid nära dig med säkra och snabba leveranser av AdBlue®



EGEN PRODUKTION

AdBlue® levererad från Arom-dekor Kemi produceras i Skandinaviens modernaste produktionsanläggning. Produktionen sker enligt gällande ISO standard ISO PAS 22241 vilket innebär maximal kvalitetssäkring.



ADBLUE®-TANK HEMMA HOS DIG

Vi hjälper dig hitta en lösning som uppfyller dina behov och som säkerställer en kostnadseffektiv hantering och säker lagring av din Adblue®.



AUTOMATISK NIVÅÖVERVAKNING

Med vårt pejsystem övervakar vi nivån av AdBlue® hos dig, när det är dags kommer vi och fyller på. Smart och smidigt!



KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

Ring **0320 - 605 00**, maila info@aromdekor.se eller kika in på www.aromdekor.se



AdBlue®

AdBlue® är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortillverkare.

Smart pip

Både 1,89 l flaskan och 5 l dunken levereras med pip som underlättar påfyllning.

Ställ direkt på hyllan

5 l levereras i förpackning om 3 st i praktiskt butiksemballage, riv bara av toppen på lådan.

Art.nr	Frp.	Stl.	Låda	Pall
100002	Flaska	1,89 l	4	160 st/pall
100005	Dunk	5 l	3	108 st/pall
100010	Dunk	10 l	–	60 st/pall
100020	Dunk	20 l	–	48 st/pall
100210	Fat	210 l	–	–
101000	IBC	1 000 l	–	–



1,89 l flaska med pip



10 l dunk med pip



20 l dunk med pip



5 l dunk med pip



5 l x 3 i butiksemballage



210 l plastfat



1 000 l IBC

Spolarvätska

AdProLine®-spolarvätska har bra rengöringsförmåga, effektivt frostskydd och mild doft. Välj mellan koncentrerad och färdigblandad i många olika förpackningsstorlekar.

Spolarvätska Koncentrerad

Spolarvätska löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till under -65°C.

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

Dosering	Temp
1:1 Spolarvätska	-30°C
1:2 Spolarvätska	-15°C
1:3 Spolarvätska	-10°C

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
200001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
200002	Flaska	1,5 l	8 st/frp.	288 st/pall
200004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
200025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
200210	Fat	210 l	–	–
201000	IBC	1000 l	–	–



Spolarvätska Färdigblandad

Spolarvätska löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till -18°C.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
210002	Flaska	1,5 l	8 st/frp.	288 st/pall
210003	Påse	3 l	3 st/frp.	180 st/pall
210004	Dunk	4 l	3 st/frp.	108 st/pall
210210	Fat	210 l	–	–
211000	IBC	1000 l	–	–

Sommar-spolarvätska

Sommar-spolarvätska löser effektivt upp flugor, andra insekter samt smuts, vägsalt och trafikfilm från vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Spolarvätskan är färdigblandad. Ger även frostskydd ner till -5°C.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
220002	Flaska	1,5 l	8 st/frp.	288 st/pall
220004	Dunk	4 l	3 st/frp.	108 st/pall
221210	Fat	210 l	–	–
221000	IBC	1 000 l	–	–

Glykoler som skyddar

AdProLine®-glykoler är utvecklade för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Glykolerna är lämpliga för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. AdProLine®-glykoler skyddar mot frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation.

Glykol Blå

Koncentrerad glykol för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer.

Specifikation

BS6580: 2010

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp
50% Glykol	-37°C
40% Glykol	-25°C
33% Glykol	-18°C

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
300001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
300004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
300025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
300210	Fat	210 l	–	–
301000	IBC	1 000 l	–	–



Glykol Röd

Koncentrerad glykol med inhibitorpaket baserad på organisk syra för longlife funktion. Lämplig för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer.

Specifikationer

Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (WW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF. Mercedes-Benz 325.3.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-28°C
33% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
310001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
310004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
310025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
310210	Fat	210 l	–	–
311000	IBC	1 000 l	–	–

Glykol SuperCelsius

En högkvalitativ glykol med extra lång livslängd. SuperCelsius är baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra. Är ofärgad och ändrar ej originalfärg vid toppfyllning.

Specifikationer

ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759. Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF, Volvo 1286083/002.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-28°C
33% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
330001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
330004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
330025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
330210	Fat	210 l	–	–
331000	IBC	1 000 l	–	–



**Glykol 774F OEM Gul**

Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med andra högkvalitativa glykoler på marknaden.

Specifikationer

Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 2.

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-27°C
33% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
320001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
320004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
320025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
320210	Fat	210 l	–	–
321000	IBC	1 000 l	–	–

Glykol G12++

Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med de flesta andra glykoler på marknaden.

Specifikationer

Uppfyller eller möter följande standarder: MAN 324 typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-28°C
33% Glykol	-22°C

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
360001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
360004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
360025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
360210	Fat	210 l	–	–
361000	IBC	1 000 l	–	–

**Glykol 774F OEM Röd**

Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med de flesta andra glykoler på marknaden.

Specifikation

Uppfyller eller möter följande standarder: VW/Audi TL 774D/F, Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05 .0 9.01, Cummins CES 14603.

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-27°C
33% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
392001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
392004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
392025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
392210	Fat	210 l	–	–
392100	IBC	1 000 l	–	–

**Glykol 774C OEM**

Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med de flesta andra glykoler på marknaden.

Specifikation

Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: VW/Audi TL 774C, BMW GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.0, 325.2. MTU MTL 5048.

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-28°C
33% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
393001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
393004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
393025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
393210	Fat	210 l	–	–
393100	IBC	1 000 l	–	–

**Glykol G13**

Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med de flesta andra glykoler på marknaden.

Specifikationer

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J.

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

Procent	Temp
50% Glykol	-35°C
41% Glykol	-25°C
36% Glykol	-20°C

OBS! vid kontroll av fryspunkt med refraktometer visas ca 5 grader för låg fryspunkt.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
395001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
395004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
395025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
395210	Fat	210 l	–	–
391500	IBC	1 000 l	–	–

**KG Propylen IH**

Rekommenderas till förbränningsmotorer. KG Propylen IH förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

Specifikationer

BS6580:2010, ASTM D3306(USA), ASTM D5216(USA), SA-EJ1034(USA), ONORM V5123(AUT).

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

Procent	Temp
50% Glykol	-33°C
40% Glykol	-20°C
33% Glykol	-15°C

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
340004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
340025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
340210	Fat	210 l	–	–
341000	IBC	1 000 l	–	–

Kallavfettning

Kallavfettning är benämningen för avfettningsmedel baserade på petroleumråvara som t.ex. lysfotogen, lacknafta eller n-paraffin. Emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Dessa produkter används särskilt när man vill ta bort asfalt och tjära.



Snabbguide - avfettning,
läs mer på sid 26-27!

Kallavfettning Extra

Kallavfettning Extra har extra tillsatser som ökar effekten samt gör produkten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningar. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt. Produkten separerar snabbt från vatten. Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan med vatten.

Dosering

Produkten används utspädd.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
420001	Spray	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
420005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
420025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
420210	Fat	210 l	–	–
421000	IBC	1 000 l	–	–



Kallavfettning Standard

Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett. Produkten separerar snabbt från vatten. Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan med vatten.

Dosering

Produkten används utspädd.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
400005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
400025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
400210	Fat	210 l	–	–
401000	IBC	1 000 l	–	–



Kallavfettning Premium

Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett. Produkten separerar snabbt från vatten. Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan med vatten. Vid behov eftertvätta med AdProLine® Vaxschampo.

Dosering

Produkten används utspädd.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
410001	Spray	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
410005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
410025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
410210	Fat	210 l	–	–
411000	IBC	1 000 l	–	–

Stor eller liten avfettningsspruta att applicera avfettningen med, du hittar det på www.aromdekor.se



Handtrycksspruta Gloria 5 l



Handtrycksspruta All Clean 1,25 l

Avfettningar & tvätt

AdProLine®-sortimentet innehåller flertalet olika rengöringsprodukter, det finns något för dom flesta typer av smuts och underlag.



Snabbguide till rätt kem,
läs mer på sid 26-27!

Vaxschampo

För effektiv rengöring av lastbilar, bussar, truckar, maskiner m.m. Passar både för handtvätt och maskintvätt. Produkten innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta. Uppbyggt av skummande tensider med hög rengöringsförmåga. Löser vägdam, trafiksmuts och insekter effektivt samt har goda fettlösende egenskaper. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Dosering

Blanda 1-15% vaxschampo med ljummet vatten beroende på nedsmutsningsgrad, rör sedan om. Varmvatten ökar effekten.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
460001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
460005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
460025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
460210	Fat	210 l	–	–
461000	IBC	1 000 l	–	–



Mikroavfettning

Avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning. Innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumens effekt. Med Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel och är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

Dosering

Mikroavfettning spädes med vatten 1:1–1:10, beroende på nedsmutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
570001	Spray	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
570005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
570025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
570210	Fat	210 l	–	–
571000	IBC	1 000 l	–	–

Avfettningar & tvätt



Insektsbort

För enkelt och effektivt avlägsnande av flugor och andra insekter från front och vindruta. Spraya på, låt verka några minuter, skölj därefter med vatten.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
560500	Spray	0,5 l	12 st/frp.	480 st/pall
560504	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
560525	Dunk	25 l	–	24 st/pall



Krafttvätt

Avlägsnar även oljerik smuts och fett, ett kraftfullt men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel med hög rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Dosering

Krafttvätt blandas med vatten.

Lågtrycksspruta	1:1 - 1:25
Manuell rengöring	1:10 - 1:100
Högtrycksagg, injicering	2 - 10%

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
500001	Spray	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
500005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
500025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
500210	Fat	210 l	–	–
501000	IBC	1 000 l	–	–

CitroFoam

På mindre än två minuter täcker man enkelt ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen innan den spolas av med högtryckstvätt.



CitroFoam

Ett högskummande alkaliskt tvätt/avfettningsmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor. Löser väg- damm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också användas som bilschampo.

Bruksanvisning

Applicera ett tunt lager med hjälp av skumapplikator. Låt verka ca 2-4 minuter. För bästa effekt spola sedan ytan nedifrån och upp.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
530001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
530005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
530025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
530210	Fat	210 l	–	–
531000	IBC	1 000 l	–	–

Spruta att applicera CitroFoam med, du hittar denna och flera andra på www.aromdekor.se

Där kan du också se vår film om CitroFoam.



Handspruta Foam-Matic 1,25 l



Fönsterputs

Tar bort smuts och damm effektivt från glasytor. Lämnar inga märken eller avlagringar. Spraya på ytan och torka av med luddfri duk.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
561500	Spray	0,5 l	12 st/frp.	480 st/pall
561504	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
561525	Dunk	25 l	–	24 st/pall
561510	IBC	1 000 l	–	–

**Snabbguide till rätt tvätt,
läs mer på sid 26-27!**



Fälgtvätt

Kraftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. Fungerar utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar. Spraya på, låt verka 2-5 minuter beroende på nedsmutsningsgrad. Fungerar även utmärkt på våta ytor, dock med något längre verkningsstid. Undvik användning i direkt solljus. Låt aldrig produkten torka in före avsköljning med vatten.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
550500	Flaska	0,5 l	12 st/frp.	480 st/pall
550005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
550025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
550210	Fat	210 l	–	–
551000	IBC	1 000 l	–	–

Tvätt APL 100

Kraftfull högalkalisk avfettning med många användningsområden såsom motortvätt, maskintvätt, verkstadsgolv, ladugårdar, hydraular osv. Löser effektivt fett, olja, sot, proteiner osv. Ett mycket kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
504001	Spray	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
504005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
504025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
504210	Fat	210 l	–	–
504000	IBC	1 000 l	–	–

Syratvätt & Betonglösare

Syratvätt och Betonglösare är två av våra tungviktare när det gäller rengöring, speciellt framtagna för tuffa förhållanden.



Mycket effektiv mot betongrester!

Syratvätt
Syratvätt är speciellt framtagen för effektiv rengöring av svårt nedsmutsade följor. Kan även användas på väggar, golv, portar, tågagnar, båtar etc. Löser oxid, rost och järnfläckar samt kalk och cement. Vid användning på lättmetall vidtag försiktighet beträffande verkningstid samt spädning. Vid för lång verkningstid kan frätskador uppstå på ytan. Syratvätt skall blandas med vatten.

Dosering
Kraftigt nedsmutsad ytor 1:1
Lätt nedsmutsade ytor 1:10

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
480001	Spray	1 l	12 st/frp.	40 st/pall
480005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
480025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
480210	Fat	210 l	–	–
481000	IBC	1 000 l	–	–

Betonglösare
Ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, verktyg, väggar mm. Betonglösare är betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror. Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester. Betonglösare levereras som koncentrat och späds normalt med vatten. Applicera produkten med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.

Dosering
Vanlig dosering är spädning med 50% vatten men kan även användas i koncentrerad form.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
490001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
490005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
490025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
490210	Fat	210 l	–	–
491000	IBC	1000 l	–	–

Övriga produkter

Utöver fordonssortimentet AdProLine® har vi ett brett utbud av produkter för industriändamål som alkylatbensin, destvatten, lösningsmedel, specialrengöring m.fl. Vi har även högkvalitativa produkter för värmeöverföring såsom köldbärarsprit och specialglykoler.

Spisbränsle

AdTechLine® Spisbränsle är en ren naturprodukt som används till inomhuskaminer och kaminer utan skorsten. Den är rök- och sotfri. Tänd med långa tändstickor eller braständare. Kall vätska kan vara svårantändlig.

OBS! Låt behållaren svalna innan du fyller på igen.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
661001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
661004	Dunk	4 l	3 st/frp.	108 st/pall
661000	IBC	1 000 l	–	–

Lampolja

Extra ren paraffinolja till lampor och lyktor. Lämplig till samtliga oljelampor med vekbrännare, båtvärmare, fotogenlampor osv.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
643001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall

Tändvätska

AdTechLine®-tändvätska är baserad på speciellt utvalda råvaror för att undvika besvärande lukt samt skapa en jämn antändning på grillkol och briketter.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
642001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall



Alkylatbensin

AdProLine® Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle, upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater vilka kan orsaka mycket allvarliga hälsoproblem. Den avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, vilket innebär mindre miljöpåverkan och en mycket bättre arbetsmiljö för användaren. AdProLine® Alkylatbensin ger bättre prestanda och har en längre lagringstid, även efter långa stillestånd startar motorn lätt och bränslet håller fortfarande en hög kvalitet. AdProLine® Alkylatbensin uppfyller kriterierna för miljöklass 1 bensin samt Svensk Standard SS155461. Produkten räknas till brandfarliga vätskor Klass1. Välj 2-Takt eller 4-Takt, alltså med eller utan olja.

2-Takt är färdigblandad Alkylatbensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja som används till 2-takts motorer, vissa utombordare kan dock behöva inblandning av en särskild olja.

4-Takts Alkylatbensin är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer men även i 2-takts motorer med separat smörjning alltså där oljan fylls i separat tank.

Art.nr	Prod.	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
600001	2-takt	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
600005	2-takt	Dunk	5 l	3 st/frp.	144 st/pall
600025	2-takt	Dunk	25 l	–	24 st/pall
600200	2-takt	Fat	200 l	–	–
601000	2-takt	IBC	1 000 l	–	–
610001	4-takt	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
610005	4-takt	Dunk	5 l	3 st/frp.	144 st/pall
610025	4-takt	Dunk	25 l	–	24 st/pall
610200	4-takt	Fat	200 l	–	–
611000	4-takt	IBC	1000 l	–	–





Lacknafta

AdTechLine® Lacknafta är ett petroleumbaserat lösningsmedel. Används för spädning av alkyd- och oljefärger samt rengöring av penslar och andra målarverktyg. Löser effektivt oljelösliga fläckar. Fungerar utmärkt som fläckborttagare på tåliga ytor.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
630001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
630004	Dunk	4 l	3 st/frp.	576 st/pall
630025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
630210	Fat	210 l	–	–
631000	IBC	1 000 l	–	–



Rödspit

Bränsle till spritkök och stormkök. Brinner utan att sota. Kan också användas för rengöring av vindrutor och speglar samt för fläckborttagning.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
670001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
670004	Dunk	4 l	4 st/frp.	144 st/pall
670025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
670210	Fat	210 l	–	–
671000	IBC	1 000 l	–	–

Destvatten

Destvatten = demineraliserat. Det är inte detsamma som destillerat vatten.

Batterier

Syranivån i bil- och båt-batterier skall ligga ca 5 mm ovanför plattorna. Kontrollera regelbundet och fyll på vid behov.

Ångstrykjärn

Vanligt kranvatten innehåller i regel tillräckligt mycket kalk för att kanalerna i ångstrykjärnet riskerar att täppas igen. Använd därför alltid destvatten så undviker du problem.

Humidorer

Cigarett skall förvaras i rätt luftfuktighet d.v.s. ca 70%. Fyll på din fuktbehållare med destvatten för att lagra dina cigarett på rätt sätt.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
620001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
620005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
620025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
620210	Fat	210 l	–	–
621000	IBC	1 000 l	–	–

Etylen IH VVS

Produkt anpassad för kyl- och värmesystem. Innehåller etylenglykol samt additivpaket anpassat för de material som normalt förekommer i VVS-anläggningar. Etylen IH VVS skyddar mot frysning och korrosion. De termofysikaliska egenskaperna är bättre än hos propylenglykol och koldbärarsprit. Etylenglykol är giftig vid förtäring vilket måste tas i beaktan i vissa system. Etylen IH VVS är biologiskt nedbrytbar. Bör ej blandas med propylenglykolbaserade vätskor.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
350025	Dunk	25 l	–	24st/pall
350210	Fat	210 l	–	–
351000	IBC	1000 l	–	–

Propylen IH VVS

Produkt anpassad för kyl- och värmesystem. Innehåller propylenglykol samt additivpaket anpassat för de material som normalt förekommer i VVS-anläggningar. Propylen IH VVS skyddar mot frysning och korrosion. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylenglykolbaserade vätskor. Färdigblandad Propylen IH VVS ska omskakas/omröras före påfyllning.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
341104	Dunk	4 l	3st/frp.	144 st/pall
341125	Dunk	25 l	–	24 st/pall
341210	Fat	210 l	–	–
341100	IBC	1000 l	–	–

Köldbärarsprit

Köldbärarsprit är baserad på bioetanol och är en köldbärare som främst används inom kylsektorn men också för värmeöverföring och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärme, bergvärme eller ytjordvärme. Köldbärarsprit har bättre värmetekniska egenskaper än glykolbaserade produkter och är ett miljövänligt alternativ med låg giftighet och som snabbt bryts ner i naturen. KBS är en mycket brandfarlig vätska. Vid blandning och hantering ska elmotorer, värmepannor och andra källor som kan alstra gnistor vara avstängda. Undvik öppen eld. Se till att det finns god ventilation. Vid blandning i blandningsbehållare måste vatten tillsättas först - därefter kan koncentrerad KBS fyllas på.

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
750025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
750210	Fat	210 l	–	–
751000	IBC	1 000 l	–	–
750000	Bulk	–	–	–

Vilken avfettning ska användas till vad?

Här nedan kan du se vad som skiljer en avfettning från en annan.
Hittar du inte svar på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.
Ring 0320-605 00 eller maila oss på **info@aromdekor.se**

Varför innehåller AdProLine® -sortimentet flera olika kallavfettningar?

Dom har helt enkelt olika egenskaper. I vissa fall söker man en extremt snabb och stark produkt i vissa fall söker man en produkt som är luktfri och mer miljövänlig.

Vad är en kallavfettning?

När produkten benämns "kallavfettning" menas i allmänhet att produkten är petroleumbaserad, någon form av nafta t.ex. Lacknafta eller lysfotogen. Dessa produkter är inte blandbara med vatten och kan därför inte spädas.

Kallavfettning Premium

Baserad på lacknafta ca 17% aromathalt = hög aromathalt. Produkter med denna höga aromathalt kallas medelaromat- eller högaramatprodukter. Den höga aromathalten gör produkten väldigt effektiv och snabbverkande men och andra sidan luktar den mycket och det medför en ganska dålig arbetsmiljö. Högre aromathalt medför också större miljöpåverkan och en större hälsorisk. Vi rekommenderar bara att man använder denna när annat inte fungerar.

Kallavfettning Standard

Baserad på Lysfotogen max 0,5% aromathalt, man kallar denna låg-aromat. Den fungerar också bra men tar länge tid på sig att verka. Mindre miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö än Kallavfettning Premium.

Kallavfettning Extra

Liknar Kallavfettning Standard fast denna innehåller alkoholer och glykoletrar som utan att höja aromathalten gör att produkten verkar snabbare samt får lösningsmedlet att väta bättre på underlaget. Detta gör att den fungerar bättre än dom flesta andra kallavfettningar samt fungerar bättre på blöta underlag.

Vad är en alkalisk avfettning för något?

Under AdProLine® finns det flera olika alkaliska medel som t.ex. Krafttvätt, Tvätt APL 100 och Fälgvätt, alla med olika egenskaper. Ett alkaliskt tvättmedel eller avfettning är ofta väldigt basiska alltså har ett högt pH-värde. AdProLine® Alkaliska avfettningar har dels ett högt pH-värde samt pH-buffert som gör att dom håller högt pH-värde även i lägre koncentrationer men framförallt har dom noga utvalda tensider som medför en mycket effektiv rengöring. Alkaliska medel avlägsnar effektivt dom flesta typer av smuts, insekter o.s.v. mer effektivt än kallavfettningar. Skall spädas med vatten vilket medför en bättre ekonomi än en kallavfettning. Ej ämnade för asfalt och tjärfläckar.

Vad är mikroavfettning för något?

Mikroavfettning är en blandning av en alkalisk produkt och en kallavfettning. Mikroavfettning benämns också ibland som naturavfettning eftersom den innehåller mindre lösningsmedel än traditionella kallavfettningsmedel. AdProLine®-mikroavfettning innehåller en mycket unik formel av estrar, tensider och lösningsmedel som gör den mycket effektiv på alla typer av smuts. Det är en mycket koncentrerad produkt som skall spädas med vatten.

Snabbguide till rätt kem!

Här hittar du enkelt rätt kem till rätt sorts nedsmutsning som du vill bli av med.
Vill du ha hjälp att välja, **Ring 0320-605 00** eller **maila** oss på **info@aromdekor.se**

	Tjära	Asfalt	Olja	Salt	Vägdamm	Sot	Pigmentsmuts	Rost	Kalk	Oxid	Cement	Blod	Insekter
CitroFoam				X	X	X	X					X	X
Fälgvätt			X	X	X	X	X					X	X
Insektsbort							X					X	X
Kallavfettning Standard	X	X	X	X									
Kallavfettning Extra	X	X	X	X									
Kallavfettning Premium	X	X	X	X									
Krafttvätt			X	X	X	X	X					X	X
Tvätt APL 100			X	X	X	X	X					X	X
Mikroavfettning	X	X	X	X	X	X	X					X	X
Vaxschampo				X	X	X	X					X	X
Syratvätt								X	X	X	X		
Betonglösare								X	X	X	X		

Tillbehör

Vi erbjuder ett brett och komplett sortiment av tillbehör, se www.aromdekor.se.

Du är också alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Ring 0320-605 00 eller maila oss på info@aromdekor.se



Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1
SE-512 91 Sexdrega, Sweden
Phone +46 (0)320-605 00
Fax +46 (0)320-600 56
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se